

Technische Information Duofol PE-Trittschalldämmunterlage

Art.-Nr. 402 053

HARO
Quality Flooring

Produkt	Dämmunterlage aus PE Schaum mit integrierter Dampfbremse und Überlappungsrand
Produkt-zusammensetzung	2 mm Standard PE Schaum plus 0,2mm PE Folie
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">- In einem Arbeitsgang verlegbar- Seitliche Überlappung der PE Folie sorgt für zusätzlichen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">- Leichtes und staubfreies Zuschneiden- Stöße dicht verlegen
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- Das Produkt ist ökologisch und enthält keine giftigen Substanzen.- 100 % recyclebar

Technische Daten



CEN/TS 16354	Dicke	ca. 2,2 mm
	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	/
	Druckfestigkeit (CS)	> 10 kPA
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	> 2 kPA
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	-
	Stoßfestigkeit (RLB)	-
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	> 75 m
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	ca. 0,05 m ² K/W
	Trittschallminderung (IS)	19 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
	Eignung bei Fußbodenheizung	Ja

Flächengewicht	0,14 kg/m ²
Raumgewicht	20 kg/m ³
Abmessung	28,8 x 1,06m
Rolleninhalt	28,8 m ²
Paletteninhalt	345,6 m ² (12 Rollen)
Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 12 Rollen auf Euro-Palette

**Erfüllt alle technischen Mindestanforderungen
des EPLF
des MMFA (Gruppe 1)**

**Ja
Ja**

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.